

دستگاه پرکن اتوماتیک کیسه بت

مدل : **MH-200-B\_1050**

### مشخصات فنی:

- ظرفیت : ۵۰-۱۰ کیلوگرم
- قسمت‌های در تماس با ماده پرشونده از جنس آهن
- شاسی و بدنه اصلی از جنس آهن با پوشش رنگ کوره
- دقت : ۰/۲ درصد ظرفیت نامی دستگاه
- ابعاد دستگاه : ۳۳۰۰ × ۱۰۵۰ × ۶۲۰ میلی‌متر
- اندیکاتور دیجیتال توزین دارای کنترلر و نمایشگر وزن
- دارای شمارنده تعداد کیسه‌های پر شده
- دارای قابلیت تنظیم تعداد کیسه مورد نظر برای پرکنی که بعد از رسیدن به آن تعداد، پرکنی متوقف می‌شود.
- مجهز به سیستم کنترل پرکنی و ریزش مواد در سه سرعت مختلف در هر سیکل جهت حصول به سرعت و دقت بالا در کیسه‌ها. ( پرکنی با سرعت‌های *Fast* و *Medium* و *Slow* در هر سیکل کاری)
- دارای فیدر تغذیه از نوع نوار نقاله (بت) جهت جلوگیری از خرد شدن و یا از بین رفتن نسبت مواد ترکیب شده
- قابلیت استفاده برای انواع مواد اعم از پودری، گرانولی، مش، پلت و ...
- موتور مارک *SIEMENS* آلمان
- سیستم کنترل دور موتور (اینورتر) جهت کنترل دور موتور
- دارای هاپر توزین مواد، شامل ۳ عدد سنسور وزن (لودسل) مارک *Scaime* فرانسه
- مجهز به دریچه تخلیه سریع مواد به داخل کیسه با عملکرد پنوماتیکی.
- دارای کیسه‌گیر اتوماتیک با عملکرد پنوماتیکی
- دارای قیف دو جداره مجهز به کانال خروجی گرد و غبار و هوای داخل کیسه (جهت کاهش آلودگی محیط)
- تجهیزات پنوماتیک شامل شیرهای کنترل و جک‌ها مارک *FESTO*
- سرعت پر کردن نامی : ۲۴۰ الی ۲۸۰ کیسه در ساعت با توجه به سایز کیسه و نوع مواد.
- قابلیت ارائه و اضافه نمودن نوار نقاله و دستگاه دوخت به دستگاه جهت سهولت انتقال کیسه‌ها و دوخت سرکیسه، بصورت سفارشی در طول‌های ۲ و ۳ متری. (*Option*)
- ولتاژ کارکرد : *AC 380 V 50 Hz*
- هوای مصرفی :  $0.5-0.7 \text{ MPa}$   $1 \text{ m}^3/\text{h}$

